

Технические характеристики — DK-BUSOF 40—75 — R410A, версия BLN

Модели DK-BUSOF BLN		40	45	50	60	65	75
Холодопроизводительность — (OAT35°C, ET7°C)	кВт	43,2	48,8	56,9	67,4	73,8	84,5
Потребляемая мощность (компрессор) — (OAT35°C, ET7°C)	кВт	13,0	15,3	17,8	18,7	21,6	26,3
Количество холодильных контуров		1	1	1	1	1	1
Ступени частичной нагрузки	%	0-50-100	0-50-100	0-50-100	0-44-56-100	0-50-100	0-50-100
Электрическое питание		3 фазы, 400 В, 50 Гц	3 фазы, 400 В, 50 Гц	3 фазы, 400 В, 50 Гц	3 фазы, 400 В, 50 Гц	3 фазы, 400 В, 50 Гц	3 фазы, 400 В, 50 Гц
Тип пуска		Прямой	Прямой	Прямой	Прямой	Прямой	Прямой
Максимальный ток (FLA)	A	См. электрические характеристики					
Пусковой ток (LRA)	A						
Хладагент							
Тип		R410A					
Компрессор							
Количество		2	2	2	2	2	2
Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
Нагреватель картера	Вт	90	90	90	90	90	90
Теплообменник							
Количество		1	1	1	1	1	1
Передняя поверхность	l x a	2160 x 1200	2160 x 1200	2160 x 1200	2650 x 1200	2650 x 1200	2650 x 1200
Ряд		2	2	3	3	3	3
Вентиляторы							
Количество		1	1	1	1	1	1
Расход воздуха	м³/ч	14 000	14 000	13 200	21 100	21 100	21 100
Частота вращения	об/мин	680	680	680	900	900	900
Входная мощность	кВт	0,98	0,98	0,98	2,00	2,00	2,00
Соединения холодильного контура							
Тип		Под пайку					
Диаметр жидкостной линии	дюймы	5/8"	5/8"	5/8"	7/8"	7/8"	7/8"
Диаметр линии всасывания	дюймы	1"3/8	1"3/8	1"3/8	1"3/8	1"3/8	1"3/8
Масса							
Масса в упаковке	кг	391	399	422	456	466	469
Эксплуатационная масса	кг	391	399	422	456	466	469
Размеры							
Длина	мм	1750	1750	1750	2200	2200	2200
Ширина	мм	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Высота	мм	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Акустические характеристики (Обычный режим)							
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	80,5	81,0	81,0	85,5	85,6	85,8
Уровень звукового давления (1)	дБ(A)	48,9	49,4	49,4	53,8	53,9	54,1

(1) Уровень звукового давления на расстоянии 10 м.